

Sy dolt/osynligt blixtlås

Att tänka på:

- Välj ett blixtlås som är minst 1-2 cm längre än öppningen där blixtlåset ska sys. Dolda blixtlås går bra att korta av.
- Minst 1 cm sömsmån behövs, sömmen nedanför blixtlåset måste vara klyvpressad.
- Om blixtlåset ska sys fast i en formad söm och/eller i ett tunt och lösvävt tyg kan man pressa rem-sor av mellanlägg på sömsmånerna i öppningen innan blixtlåset sys.

Sömnad

1. Börja med att markera längden på öppningen. Blixtlåsets ovandel placeras vanligtvis 0,5 cm nedanför sömlinjen till linning/infodring i ovankant av öppningen.
2. Overlocka sömsmånerna i hela sömmen där blixtlåset ska sys, sy ihop sömmen fram till markeringen för blixtlåsöppningen. Klyvpressa sömmen (pressa ej vid öppningen)
3. Träckla ihop blixtlåsöppningen med ca 1 cm långa stygn, var noga med att ha rätt sömsmån!
4. Klyv isär sömsmånerna lite med nageln. Dra ihop blixtlåset och placera det centrerat över den träcklade sömmen, ca 0,5 cm ner från starten. Fortsätt att nåla fast blixtlåset i båda sömsmånerna, ned längs med öppningen. Kontrollera hela tiden att det ligger centrerat över sömmen.
5. Träckla fast blixtlåset i sömsmånerna och ta bort knappnålarna. OBS! Träckla bara i blixtlås och sömsmån (ej i plagg), och träckla inte förbi öppningen.
6. Ta bort den första träcklingen och kontrollera att blixtlåset ser rätt placerat ut från rätsidan. Öppna blixtlåset helt och hållet, dra kläppen förbi öppningen så långt det går (Här får man pilla ut den till baksidan för att komma åt. Har man träcklat fast blixtlåset för långt så når man inte)
7. Byt till blixtlåspressarfot och sy fast en sida i taget (börja alltid uppifrån) med raksöm, ca 2.5 i stygnlängd. Fäst ordentligt i start och slut. Se till att den plaggdel du syr på ligger helt platt.
8. Dra ihop blixtlåset och kontrollera att det ser fint ut från rätsida innan du tar bort träcklingarna.
9. Pressa försiktigt från rätsidan.